大连检验检测认证集团
DALIAN INSPECTION TESTING CERTIFICATION GROUP

大连产品质量检验检测研究院
DALIAN PRODUCT QUALITY INSPECTION AND TESTING INSTITUTE

W20250501682

18060011B027

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

检 验 报 告

TEST REPORT

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co.,Ltd.

重　要　声　明

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.报告涂改无效。

3.未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。

4.如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

5.凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。

6.委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。

7.未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

8.无CMA标志的报告，仅供使用方内部参考，不具有对社会证明作用。

9.凡标注*的检验项目为分包项目。

大连产品质量检验检测研究院有限公司

地址一：大连市沙河口区万岁街68 -2号　　邮编：116021

电话：0411-84643675

地址二：大连经济技术开发区铁山东路102号　　邮编：116630

电话：0411-87963972、87963979、87963981

地址三：大连市甘井子区革镇堡新水泥路150号　　邮编：116035

电话：0411-86424633

地址四：瓦房店市西郊工业园区兴工大街银山路1号　　邮编：116300

电话： 0411-39111707

地址五：大连市甘井子区秀山路39号　　邮编：116092

电话：0411-84630232

地址六：辽宁省大连市金普新区松木岛化工园区松源街12号

电话：0411-87963971

地址七：辽宁省大连市瓦房店市北共济街瓦轴集团精密技术与制造工业园

电话：0411-39111707

地址八：辽宁省大连市普兰店区太平工业园唐房街1组164号

电话：0411-84650367

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd.

检验报告（TEST REPORT）

W20250501682

产品名称 Product Description	中学西装外套	商标 Trade Mark	/
规格型号 Specification	/	检验类别 Test Type	委托检验
生产日期/批号 Manufacture Date/Batch No.	/	样品等级 Grade	/
委托单位 Client	海南枫叶国际学校	送样人 Sampling Person /Sample Deliverer	何秋香
地址 Address	海口市秀英区永万路 82 号		
生产单位 Manufacturer	/		
抽样地点 Sampling Site	/	抽样基数 Population	/
样品接收日期 Sample Arrival Date	2025/06/04	样品数量 Sample Quantity	1 件
样品状态描述 Sample Condition	黑色	检验日期 Test Date	2025/06/05～2025/06/10
检验依据 Test Method	详见数据页。		
判定依据 Decision Criteria	GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验项目 Test Items	共 11 项，详见数据页。	检验地点 Test Location	地址二
检验结论 Test Conclusion	检验结果详见数据页。		
备注 Remarks	送检样品同属海口江东枫叶学校。		

（检验检测专用章）(Stamp)

签发日期 Date of Issue

2025 年 06 月 10 日

大连产品质量检验检测研究院有限公司 检验检测专用章 (1)

批准 Approved by:	孔东风	审核 Reviewed by:	[illegible]	编制 Prepared by:	隋世军

检验报告（TEST REPORT）

W20250501682

序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	禁用（≤20）	未检出	合格	GB/T 17592-2024
		联苯胺			未检出		
		4-氯邻甲基苯胺			未检出		
		2-萘胺			未检出		
		邻氨基偶氮甲苯			未检出		
		对氯苯胺			未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯甲烷			未检出		
		3,3'-二氯联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲氧基联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲基联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯胺			未检出		
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			未检出		
		4,4'-二氨基二苯醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯硫醚			未检出		
		邻甲苯胺			未检出		
		2,4 二氨基甲苯			未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺			未检出		
		邻氨基苯甲醚			未检出		
		2,4-二甲基苯胺			未检出		
		2,6-二甲基苯胺			未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺			未检出		
		4-氨基偶氮苯			未检出		

备注：黑色面料；每种芳香胺检出限：5mg/kg

检验报告（TEST REPORT）

W20250501682

序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result	单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	禁用（≤20）	未检出	合格	GB/T 17592-2024
		联苯胺			未检出		
		4-氯邻甲基苯胺			未检出		
		2-萘胺			未检出		
		邻氨基偶氮甲苯			未检出		
		对氯苯胺			未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯甲烷			未检出		
		3,3'-二氯联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲氧基联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲基联苯胺			未检出		
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷			未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯胺			未检出		
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			未检出		
		4,4'-二氨基二苯醚			未检出		
		4,4'-二氨基二苯硫醚			未检出		
		邻甲苯胺			未检出		
		2,4 二氨基甲苯			未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺			未检出		
		邻氨基苯甲醚			未检出		
		2,4-二甲基苯胺			未检出		
		2,6-二甲基苯胺			未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺			未检出		
		4-氨基偶氮苯			未检出		

备注：黑色里料；每种芳香胺检出限：5mg/kg

检验报告（TEST REPORT）

W20250501682

序号 No.	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result		单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
2	纤维含量	%	/	黑色面料	聚酯纤维 79.7 粘纤 20.3	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 GB/T 2910.11-2009
				黑色里料	聚酯纤维 100		
3	甲醛含量	mg/kg	≤75	黑色面料	未检出(检出限：20)	合格	GB/T 2912.1-2009
				黑色里料	未检出(检出限：20)		
4	pH 值	/	4.0～8.5	黑色面料	5.7	合格	GB/T 7573-2009
				黑色里料	6.4		
5	耐水色牢度	级	变色≥3～4 沾色≥3～4	黑色面料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4 粘纤 4	合格	GB/T 5713-2013
				黑色里料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4～5 棉 4～5		
6	耐酸汗渍色牢度	级	变色≥3～4 沾色≥3～4	黑色面料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4 粘纤 4	合格	GB/T 3922-2013
				黑色里料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4～5 棉 4～5		
7	耐碱汗渍色牢度	级	变色≥3～4 沾色≥3～4	黑色面料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4 粘纤 4	合格	GB/T 3922-2013
				黑色里料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4～5 棉 4～5		
8	耐干摩擦色牢度	级	≥3～4	黑色里料	4	合格	GB/T 3920-2008
9	耐湿摩擦色牢度	级	≥3	黑色面料	3～4	合格	GB/T 3920-2008
				黑色里料	4		
10	耐皂洗色牢度	级	变色≥3～4 沾色≥3～4	黑色面料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4～5 粘纤 4～5	合格	GB/T 3921-2008 A(1)
				黑色里料	变色：4～5 沾色：聚酯纤维 4～5 棉 4～5		

大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd.

检验报告（TEST REPORT）

W20250501682

序号 No.	检验项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验结果 Test Result		单项结论 Item Conclusion	检测方法 Test Method
11	耐光色牢度	级	≥4	黑色面料	＞4	合格	GB/T 8427-2008 方法 3
样品照片							
备注：Remarks							

报告结束 End of Report